

RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DES EPI

AVANT UTILISATION



- Vérifier que l'EPI est en bon état, propre, sec et conforme.
- Adapter l'EPI au poste de travail.
- Remplacer tout EPI usé ou abîmé.

PENDANT L'INTERVENTION



- Porter l'EPI correctement ajusté et du début à la fin de la tâche.
- Ne jamais retirer ou modifier un EPI en zone à risques.
- Signaler tout défaut.

FIN D'INTERVENTION



- Nettoyer et ranger l'EPI.
- Signaler tout incident, choc sur casque, lunettes rayées.

INTERDICTIONS ABSOLUES

Travailler sans EPI obligatoires.

Utiliser des EPI perforés, écrasés, fendus, non conformes ou bricolés.

Prêter ou échanger des EPI personnels.

Retirer ou modifier un EPI en zone à risques.

Entrer en zone de travail sans gilet haute visibilité.

Retirer les lunettes, le casque ou les protections auditives en zone active.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS



OPÉRATEUR

Chaque opérateur : porte ses EPI et veille à leur bon état.



CHEF D'ÉQUIPE

Chef d'équipe / chantier : contrôle le port des EPI, corrige et signale les écarts.



RÉFÉRENT SSE

Référent SSE : conseille, contrôle et remplace les EPI défectueux.